

BLUESILTM SILICONE REMOVER

Gamme Professionnelle

Description	Le BLUESIL SILICONE REMOVER est un décapant qui permet d'éliminer les produits silicones réticulés sur de nombreux supports.
Exemples d'applications	<p>Le BLUESIL SILICONE REMOVER a été spécialement développé pour la clientèle professionnelle.</p> <p>Il peut être utilisé dans de multiples secteurs d'activités dans le but de remplacer ou d'éliminer un joint silicone, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automobile (réparation moteur, boîte de vitesses...) - Maintenance (réparation pompe, échangeur...) - Construction (réfection joint dilatation, joint sanitaire...)
Avantages	<p>Le BLUESIL SILICONE REMOVER est particulièrement adapté pour retirer les joints sans risque de détérioration des supports.</p> <p>Il peut être utilisé sur le bois, le plâtre, le béton, le verre, l'émail, les métaux (inox, aluminium anodisé, aluminium thermolaqué...), les matières plastiques (polypropylène, polycarbonate, polyéthylène, PVC...).</p>
Caractéristiques	<p>AspectLiquide</p> <p>Couleur Brun clair</p> <p>Odeur Légère, Pétrole/solvant</p> <p>Densité à 20°C, env. 0,900</p> <p>Viscosité à 25°C, mm²/s, env. 10</p> <p>Point de congélation, °C..... < 0</p> <p>Point d'ébullition, °C > 203</p> <p>Point éclair (coupe fermée), °C > 70</p>
Mise en œuvre	<p>Le BLUESIL SILICONE REMOVER étant un produit corrosif, il est fortement conseillé de se reporter à la Fiche de Données de Sécurité avant toute manipulation afin de s'équiper des protections individuelles appropriées.</p> <p>Afin de bénéficier des performances optimales du BLUESIL SILICONE REMOVER il faut l'utiliser sur des surfaces sèches.</p> <p>Il existe 2 possibilités de mise en œuvre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soit par immersion de la pièce à nettoyer dans un bac contenant du BLUESIL SILICONE REMOVER. - Soit par recouvrement du cordon de silicone avec de l'ouate ou un papier ou un chiffon imprégné de BLUESIL SILICONE REMOVER. <p>La durée de l'élimination du produit silicone est fonction de sa composition et de l'épaisseur à enlever.</p> <p>Par exemple, pour éliminer 1 mm de produit réticulé, il faut laisser agir le BLUESIL SILICONE REMOVER 20 à 30 minutes.</p>

BLUESIL™ SILICONE REMOVER**Mise en œuvre (suite)**

A l'aide d'une spatule, retirer le joint dépolymérisé puis répéter si nécessaire l'opération de trempage ou de mouillage.

Avant de déposer un nouveau produit d'étanchéité, rincer à l'eau puis nettoyer les surfaces à l'aide d'un solvant tel que l'Isopropanol ou l'Heptane.

Restrictions

Avant toute application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité du **BLUESIL SILICONE REMOVER** avec les matériaux sur lesquels les produits silicones ont été déposés, en particulier certains supports en PA ou en PMMA.

Conditionnement

- Jerricans plastiques de 40 litres.
- Bidons plastiques 1 litre par carton de 6 unités.

Stockage et durée de conservation

Le **BLUESIL SILICONE REMOVER** peut être conservé 24 mois après sa date de fabrication, dans son emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +25°C.

Se conformer aux instructions de stockage et à la date de péremption indiquées sur l'emballage.

Au-delà de cette date, Bluestar Silicones ne garantit plus le maintien du produit dans ses spécifications de vente.

Températures maximales admissibles durant le transport (1 semaine) : de -20°C à +30°C.

Sécurité

Veillez consulter la Fiche de Données de Sécurité du **BLUESIL SILICONE REMOVER**.

Visitez notre site Internet www.bluestarsilicones.com

EUROPE

Bluestar Silicones France
21 Avenue Georges Pompidou
F69486 Lyon Cedex 03
FRANCE
Tel. (33) 4 72 13 19 00
Fax (33) 4 72 13 19 88

NORTH AMERICA

Bluestar Silicones USA
2 Tower Center Boulevard
Suite 1601
East Brunswick, NJ 08816-1100
United States
Tel. (1) 732 227-2060
Fax. (1) 732 249-7000

LATIN AMERICA

Bluestar Silicones Brazil Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215
Bloco G – 1º andar
05804-902-Sao Paulo – SP-
Brazil
Tel. (55) 11 37477887

ASIA PACIFIC

Bluestar Silicones Hong Kong
Trading Co. Ltd
29th Floor, 88 Hing Fat Street
Causeway Bay
Hong Kong
Tel. (852) 3106 8200
Fax (852) 2979 0241

Avertissement Aux utilisateurs

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

La Société BLUESTAR SILICONES GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPECIFICATIONS DE VENTE.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.

Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la Société BLUESTAR SILICONES étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.