

Besondere Merkmale

- Non-flammable
- Non-blooming
- Activates difficult or porous surfaces
- Improves adhesive gap fill

Beschreibung

Permabond C Surface Activator (CSA-NF) is used in conjunction with Permabond cyanoacrylate adhesives to promote a faster cure and to extend their gap-filling capabilities. It significantly reduces the whitening effect often associated with more active cyanoacrylates. It has been developed to be non-harmful and non-flammable making storage, shipment and use of the product less hazardous.

Use of CSA-NF enables fillets of cured adhesive to be formed if required and can be used to reduce the effects of blooming, which can affect black or decorative surfaces. Also, it facilitates the bonding of porous surfaces.

Physikalische Eigenschaften

Farbe	Farblos
Viskosität @ 25°C	1 mPa.s (cP)
Spezifisches Gewicht	1,3
Siedepunkt	42°C
Flammpunkt	Non-flammable

Lagerung

Lagerungstemperatur	2 bis 7°C (35 bis 45°F)
Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde	12 Monate

PERMABOND CSA NICHT DIREKT MIT CYANACRYLATEN MISCHEN

Verarbeitungshinweise:

- Surfaces should be clean, dry and grease-free prior to primer application.
- Permabond CSA-NF should be applied either by wiping (using a clean cloth or brush), spraying or dipping one component.
- Allow the CSA-NF to evaporate then apply the adhesive to the untreated second component.
- Handling time and cure speed will depend on the substrates and adhesive selected. (Handling time is the time from when the joint is assembled to the time when enough strength has developed for the joint to be handled.)
- For maximum bond strength, allow adhesive to cure for 24 hours at 23°C.
- Permabond CSA-NF is formulated to minimise attack and maximise performance on certain plastics. However, it is recommended that the product is tested for compatibility prior to use in production.

Zusätzliche Informationen

Unabhängig von der Einstufung des Produktes wird bei seiner Handhabung eine gute Betriebshygiene empfohlen. Die vollständigen Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kontakt Permabond:

- Americas +1 732 868 1372
 - US 800-640-7599
- Asia + 86 21 5773 4913
- Europe +44 (0) 1962 711661
 - UK 0800 975 9800
- Deutschland 0800 111 388
- France 0805 111 388

info.americas@permabond.com

info.europe@permabond.com

info.asia@permabond.com

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen beruhen auf unserer technischen Erfahrung und sind nach unserem Wissen und Gewissen richtig. Ihre Genauigkeit kann nicht garantiert und keine Verantwortung für sie übernommen werden. Außerdem darf keine hierin gemachte Behauptung als bindende Verpflichtung oder Gewährleistung betrachtet werden. Vor der Verwendung dieser Produkte sollen Kunden im vollständigen Produktionsbetrieb ihre eigenen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das jeweilige Produkt für ihre speziellen Bedürfnisse unter ihren eigenen Betriebsbedingungen geeignet ist.

Kein Vertreter unseres Unternehmens besitzt die Befugnis zur Außerkraftsetzung oder Änderung der o. a. Bedingungen. Unsere Techniker stehen dem Käufer jedoch zur Unterstützung bei der Anpassung unserer Produkte an ihre Bedürfnisse und an die in ihrem Betrieb vorherrschenden Bedingungen zur Verfügung. Kein Teil dieses Dokuments darf so ausgelegt werden, als würde er das Nichtvorhandensein relevanter Patente implizieren oder eine Befugnis, einen Ansporn oder Empfehlungen zur Verwendung einer Erfindung ohne Genehmigung vom Besitzer des Patenten darstellen. Wir erwarten ebenso von den Käufern unserer Produkte, dass sie diese in Vereinbarung mit den geläufigen Forderungen des „Chemical Manufacturers Association's Responsible Care® Program“ benutzen.