



Technisches Datenblatt

Terostat-450



Alkoholische Lösung zur Reinigung und Verbesserung der Haftung

Basis: 2-Propanol

Stand: 25.11.2005

Produktbeschreibung

Terostat-450 ist eine alkoholische Lösung zur Reinigung von nicht saugenden Untergründen. Es enthält aktive Substanzen, welche die Haftung von elastischen Kleb-/Dichtstoffen auf kritischen Untergründen verbessern.

Anwendungen

Terostat-450 wird zur Reinigung und gegebenenfalls zur Verbesserung der Haftung von elastischen Kleb-/Dichtstoffen auf Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen eingesetzt.

Technische Daten

Farbe:	farblos, klar
Dichte:	ca. 0,8 g/cm ³
Geruch:	alkoholisch
Konsistenz:	dünnflüssig
Abluftzeit:	10 - 60 min

Vorbemerkung

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des **Sicherheitsdatenblattes** über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Verarbeitung

Eine sorgfältige Reinigung der Haftuntergründe ist für eine funktionsfähige Haftung auf Metallen, Kunststoffen und lackierten Oberflächen unerlässlich.

Terostat-450 wird mit einem geeigneten, sauberen Tuch oder Papier dünn und gleichmäßig aufgetragen. Das Tuch bzw. Papier ist bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln.

Um zu kontrollieren, ob der Auftrag flächendeckend ist, enthält Terostat-450 einen UV-Indikator. Dieser ist besonders deutlich unter einer UV-Lampe mit ca. 380 nm Wellenlänge sichtbar.

Gebinde nach Produktentnahme wieder dicht verschließen, um Eintritt von Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser/Luftfeuchtigkeit verliert das Terostat-450 seine Aktivität und wird trübe.

Lagerung

Frostgefährdet:	nein
Empfohlene Legertemperatur:	10°C bis 25°C
Lagerzeit:	9 Monate

Lieferform

Aluflasche	1000 ml
Kanister	10 l

**Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge/
Transportkennzeichnung**

siehe Sicherheitsdatenblatt

Hinweis

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Mit Erscheinen dieses Technischen Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Henkel KGaA
Standort Heidelberg
D-69112 Heidelberg
Tel.: +49-6221-704-0
Fax: +49-6221-705-242
industrial-adhesives@henkel.com
www.industrial-adhesives.com